

**Amica**  
for living



**KMI 772 680**  
Autarkes Induktionskochfeld  
77 cm

NEU

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone
- AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

**Induktionsfeld, 4 Kochzonen,  
Boosterfunktion**

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 260 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

**Technische Daten:**

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg

**KMI 772 680 C**

**76388** rahmenlos 779,00 €

**KMI 772 680 E**

**76389** Edelstahlrahmen 749,00 €



**KMC 744 600 E**  
Autarkes Glaskeramik-  
kochfeld, 60 cm

NEU

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

**Glaskeramik-kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen**

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

**Technische Daten:**

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,5 kg / 8,8 kg

**KMC 744 600 E**

**76393** Edelstahlrahmen 429,00 €



**KMI 776 660**  
Autarkes Induktionskochfeld  
60 cm

NEU

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen
- AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

**Technische Daten:**

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg

**Induktionsfeld, 4 Kochzonen,  
Boosterfunktion**

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

**KMI 776 660 C**

**76390** rahmenlos 669,00 €

**KMI 776 660 F**

**76391** Facettenschliff 709,00 €



**KMC 13381 E**  
Autarkes Glaskeramik-kochfeld

- 30 cm
- Edelstahlrahmen
- 2 Top Speed Kochzonen

**Ausstattung**

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

**Technische Daten/Maße**

- Gerätemaß BxT: 303 x 505 mm
- Einbau-Tiefe: 52 mm

**76312** 345,00 €



**KMI 751100 E**  
Autarkes Induktionskochfeld

NEU

- 30 cm
- Edelstahlrahmen
- Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion

**Ausstattung**

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige, Topferkennung, Kindersicherung

**Technische Daten/Maße**

- Gerätemaß BxT: 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß BxT: 285 x 490 mm

**76394** 479,00 €