



## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	FH 662 100 E
Art der Installation	Flachschirmhauben
Designdetail	Teleskophaube
Breite in cm	60,0
Farbe	Edelstahl
Steuerung / GestureControl	mechanisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

## Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	Schieberegler
Display / Farbe	- / -
elektronische Anzeige Filtersättigung	-
Fettfilter	2

## Eigenschaften / Ausstattung

Lichtwärme in K	3000
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED (GU10) / 2 / 4,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	2
Abluftstutzen	Ø 120 mm

## Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -
--------------------------------------	-------

## Technische Daten\*

Energieverbrauch kWh/Jahr	50,7
Energieeffizienzklasse / Index	C / 73,4
Fluidynamische Effizienz FDEhood	15,4
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)	85,5
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFEhood	48,0
Klasse für den Fettabscheidegrad	F
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	228 / 361
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schalleistungspegel min. / max. (dB)	58 / 65
Schalleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	228,0 / 58,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	308,0 / 63,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	361,0 / 65,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	1,4
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	246,0
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	195,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	361,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	86,2
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	6,7
Schalleistungspegel (dB)	65
Eco-Boost (Min.)	-

## Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 4,0
Anschlusswert (kW)	0,13
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	206,0 - 206,0 x 598 x 298
Gewicht netto / brutto (kg)	7,7 / 8,6
Transportmaße HxBxT (mm)	367 x 660 x 260
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	15
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

## Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17154
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2
Auslassabdeckung	-
Aluminium-TEX-Fettfilter / Typ	- / -

EAN Haube	5906006945749
-----------	---------------

\*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

